

CLEAR ACRYLIC GLAZE



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de referencia:
103M

Tipo de recubrimiento:
Co-polímero acrílico a base de agua.

Para qué se usa:
La aplicación de este producto produce una capa de sellado en los muebles y vitrinas de exposición de obras de arte, protegiéndolas de los gases dañinos, producidos por los materiales utilizados y que pueden dañar dichas obras. También puede aplicarse sobre pintura.

Características y beneficios:

- Producto de protección
- Secado rápido

Apariencia:

Brillo (103M-1)
Semi-brillo (103M-64)
Mate (103M-60)

Color:

Transparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cobertura:

10m² por litro

Las superficies gruesas o porosas reducirán la velocidad de propagación

V.O.C.:

168gm/l EPA Método 24

162gm/kg calculados a partir de la formulación para satisfacer la Directiva de emisiones de disolventes de la UE.

% Volumen de sólidos:

30% calculado a partir de formulaciones de laboratorio.

Tiempo de secado:

Temp.	Semi-seco	Completamente seco	Otra capa
5°C	1 h 15 mins	5 h	5 h
10°C	1 h	4 h	4 h
15°C	45 mins	3 h	3h
20°C	30 mins	2 h	2 h

El tiempo de secado variará con la temperatura, el movimiento del aire, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Preparación de la pintura antes de su uso:

Asegúrese de que la pintura se agite bien antes de usarla, y de que la parte inferior de la lata también se agite para asegurarse de que la pintura se mezcle bien.

Preparación de la superficie:

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación

APLICACIÓN

Aplicación:

Cuando se usa como sellador para MDF o madera, se recomienda aplicar 3 capas.

Condiciones de aplicación:

Este material debe aplicarse preferentemente a temperaturas superiores a 10 ° C. La humedad relativa no debe superar el 90% y en estas condiciones es esencial una buena ventilación.

A temperaturas de aplicación inferiores a 10 ° C, los tiempos de secado se extenderán significativamente, y las características de pulverización pueden verse afectadas.

Spray Convencional:

Tamaño de la punta: 1.4mm

Presión de la punta: 40-60psi

Aplicación del pincel:

Puede ser cepillado en superficies.

Aplicación del rodillo:

Se puede pasar el rodillo sobre superficies.

Adelgazamiento:

Es posible que se requiera un 10-20% de agua al aplicar el producto con spray.

Limpieza:

Limpie todo el equipo después del uso con agua fría y limpia. No permita que el producto permanezca en las mangueras o pistola. Todo producto excedente debe desecharse de acuerdo con las regulaciones / legislación regional apropiadas.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Almacenamiento:

Bajo cubierta dentro del rango de temperatura de 5 ° C a 32 ° C. Mantenga los recipientes secos y bien cerrados para evitar la contaminación por humedad. Proteger de las heladas.

Duración del producto:

2 años o más en contenedores sin abrir cuando se almacenan a cubierto dentro de un rango de temperatura de 5 ° C a 32 ° C o "fecha de caducidad" en el embalaje.

Embalaje:

Contenedores de 2,5 litros, 5 litros y 20 litros.

SALUD Y SEGURIDAD

Todo el trabajo relacionado con la aplicación y el uso de este producto debe realizarse de conformidad con todas las normas y reglamentos nacionales, de salud, seguridad y medioambientales pertinentes.