

**FICHA TÉCNICA****Descripción del producto**

Pigmento marrón formulado en base a óxidos de hierro, con un alto poder colorante. El producto tiene una total estabilidad tanto en el interior como en el exterior.

**Aplicación**

El producto se puede mezclar con cemento por vía seca o húmeda, en la dosificación adecuada según sea el resultado deseado.

**Presentación**

Este producto se presenta en polvo y envasado en sacos de 25 kg. o en bolsas hidrosolubles de 5 kg. Palets de 1.250 kg. o 1.000 kg.

**Seguridad**

Ni el producto ni su transporte están clasificados como peligrosos por las normativas de la CE. Para la manipulación del producto se recomienda utilizar guantes y mascarilla para polvos.

**Óxido de hierro sintético pardo.**Color Index: **Pigment Brown C.I.77491, 77492, 77499**

Contenido en Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	>90,5%	ISO 1248
Poder colorante:	95-105	ISO 787-24
pH:	3-8	ISO 787-9
Materia soluble en agua:	≤0.4%	ISO 787-3
Residuo sobre tamiz (0.045mm):	≤0,4%	ISO 787-7
Forma partícula:	Esférica	

Esta información tiene carácter orientativo y no supone ningún compromiso. El cliente debe hacer sus comprobaciones para asegurar su idoneidad para cada aplicación. La empresa garantiza la calidad del producto pero no se hace responsable del modo de aplicación del producto.



Certificado  
de calidad CE

[www.serraciments.com](http://www.serraciments.com)

Serra Ciments Pigments, S.L.

C/ Monturiol nº8 Pol. Ind. Sud 08754 El Papiol (Barcelona) T. + 34 93 673 20 73 info@serraciments.com